

**TEL 0120-251-602** **FAX 0120-251-603**

貴社名: \_\_\_\_\_ お名前: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ Eメールアドレス(必須): \_\_\_\_\_

ご住所: 〒 \_\_\_\_\_

ご購入商社: \_\_\_\_\_

基本仕様	1. 作用荷重(推力)	常用	N (kgf)	最大	N (kgf)
	2. 作動速度	mm/s (50Hz、60Hzの時)			
	3. ストローク	実ストローク	mm、	最大ストローク	mm

電動機	4. 電源	三相 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz 三相 400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz 直入れ駆動 ・ インバータ駆動 <span style="float: right;">( その他 異電圧 )</span>			
	5. 特殊仕様	防爆モータ、インバータ、海外規格(                      ), その他(                      )			

使用環境	6. タイムサイクル (往復は×2回でご記入ください)	回作動/分 ×                      分/時間 ×                      時間/日 年使用予定 <small>※本シリンダは期待寿命走行距離は10kmとなります。高頻度でご使用予定の場合は、別機種をご紹介させていただきます。</small>			
	7. 周囲温度	℃			
	8. 設置場所	屋内 ・ 屋外 ・ 防爆 ・ その他(                      )			
	9. 粉塵有無	一般工場内 ・ 粉塵多			
	10. 制御方式	外部LS ・ カウンタLS ・ 内部LS K2・K4 ・ ポテンショメータ ・ ロータリエンコーダ ・ その他(                      )			

レイアウト 他情報