

2017年11月

株式会社 椿本チェーン
営業管理課

正誤表

誤記訂正に該当する弊社カタログの正誤表です。

一部に記載ミスがありますので、カタログと正誤表を参照のうえ、ご使用をお願いいたします。

■お願い

このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、選定される前には弊社ホームページ等で最新のカタログ情報を入手してください。

○椿本チェーンHPアドレス

<http://www.tsubakimoto.jp>

1. 対象カタログ

つばきトップチェーン 2017年8月1日発行 Bulletin No.17174

2. 訂正内容

訂正箇所および訂正内容につきましては、次ページをご参照ください。

以 上

トップチェーン総合カタログ(2017年8月発行分) 正誤表

この度、当社が発行いたしましたトップチェーン総合カタログに誤記がありました。深くお詫び申し上げます。

誤記ページと正誤内容につきましては下記の通りです。謹んで訂正させていただきます。

No.	頁	誤	正
①	5	BTCP6-T	BTC6-T
②	26	フリーザシリーズ<LTW> ●対応チェーン形式 プラスチックモジュラーチェーン BTN5、BTC6、 <u>BTO6</u> 、BTN6、 BTC8のみ	フリーザシリーズ<LTW> ●対応チェーン形式 プラスチックモジュラーチェーン BTN5、BTC6、BTN6、BTC8のみ
		低摩擦耐摩耗仕様<CB> ●リンク：特殊ポリアセタール、ライトグレー	低摩擦耐摩耗仕様<CB> ●リンク：特殊ポリアセタール、 <u>ブルー</u>
④	46	仕様対応一覧表に訂正がございます。下図をごらんください。	
⑤	65	注) 5. 1ユニットのリンク数(チェーン幅) = 200 (K03 ~ 18)、120 (K21 ~ 36)、70 . . .	注) 5. 1ユニットのリンク数(チェーン幅) = 200 (K03 ~ 18)、 <u>100</u> (K21 ~ 36)、70 . . .
⑥	94	注) 4. 1ユニットのリンク数 = 204。	注) 4. 1ユニットのリンク数 = <u>120</u> 。
⑦	95	注) 4. 1ユニットのリンク数 = 204。	注) 4. 1ユニットのリンク数 = <u>120</u> 。
⑧	127	注) 1. チェーン編成はユニット数+端数になります。1ユニットのリンク数：80。	注) 1. チェーン編成はユニット数+端数になります。1ユニットのリンク数： <u>160</u> 。
⑨	134	仕様対応一覧表に訂正がございます。下図をごらんください。	
⑩	159	仕様対応一覧表に訂正がございます。下図をごらんください。	
⑪	169	右下のチェーン(プラピン)の表組直下の注記注)在庫品です。	右下のチェーン(プラピン)の表組直下の注記注)注文生産品(都度見積品)です。
⑫	169	TP-50UNS	TP-50 <u>UNS-D76</u>
⑬	170	TP-50UNS	TP-50 <u>UN-T95</u>
⑭	201	普通仕様の許容張力 0.49{50}	普通仕様の許容張力 <u>1.27{130}</u>
⑮	205	普通仕様の外観色 グレー	普通仕様の外観色 <u>ホワイト</u>
⑯	290	1段目および3段目の説明文 トレイサポータ、M10ボルトと合わせてフィ シングワッシャを取付けてください。	1段目および3段目の説明文 トレイサポータ、M10ボルトと合わせてフィ シングワッシャを取付けてください。

④ 誤

		高機能シリーズ
仕様		低温
仕様記号		LTW
外観色		ホワイト
許容張力 kN/m [kgf/m]		—
許容速度	潤滑有	—
	潤滑なし	—
使用温度範囲		—
BTC6		—

⑨ 誤

		高機能シリーズ		
仕様		耐熱高速		
仕様記号		KV150	KV180	KV250
外観色		ブラック		
VTUP	TTUP826	×	×	×
	TTUP1143	×	×	×
	TTUP1905	×	×	×
VTUN	TTUP826P	×	×	×
	TTUP1143P	×	×	×

⑩ 誤

		標準シリーズ
仕様		超低摩擦耐摩耗
仕様記号		ALF
外観色		ライトブルー
TP-UB36		●
TP-UB36P		●

④ 正

		高機能シリーズ
仕様		低温
仕様記号		LTW
外観色		ホワイト
許容張力 kN/m [kgf/m]		4.22 {430}
許容速度	潤滑有	15
	潤滑なし	15
使用温度範囲		-70 ~ 60
BTC6		△

⑨ 正

		高機能シリーズ		
仕様		耐熱高速		
仕様記号		KV150	KV180	KV250
外観色		ブラック		
VTUP	TTUP826	△	△	×
	TTUP1143	×	×	×
	TTUP1905	×	×	×
VTUN	TTUP826P	×	×	×
	TTUP1143P	×	×	×

⑩ 正

		標準シリーズ
仕様		超低摩擦耐摩耗
仕様記号		ALF
外観色		ライトブルー
TP-UB36		●
TP-UB36P		△