

スプロケット フィットボア® (軸穴完成品)



変更前形番

数量

1 K

RS40 - 1 B 21T Q - H 30 J

サイズ 列数 ハブ形式 歯数 軸穴径 軸穴公差 キー溝幅公差
 B:B形 (片ハブ形) Q:歯先硬化仕様 H:H7 J:Js9

変更後形番

数量

1 K

RS40 - 1B21TQ - H 030 N - J 08 D2 M06
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①	軸穴公差	H:H7
②	軸穴径	三桁表記 (mm)
③	軸穴部面取	N:つばき標準面取量 (下表参照)
④	キー溝幅公差	J:Js9
⑤	キー溝幅	二桁表記
⑥	タップ穴加工仕様	D2:キー溝上1カ所+右90° (軸穴径φ40以下) D3:キー溝上1カ所+右120° (軸穴径φ40を超える)
⑦	タップサイズ	タップサイズを示します

■つばき標準面取量

適用軸穴径 (mm)	面取量
10 ~ 20	C1
21 ~ 32	C1.2
33 ~ 50	C1.6
51 ~ 80	C2.5

バイピッチ® ロック sprocket Sタイプ

変更前形番

RF2060S 1B 1012T - S 18 A

サイズ・ローラ形式

列数・ハブ形式

作用歯数

ロック sprocket
Sタイプ

軸穴径

取付形式
(AまたはB)

数量

1 K

変更後形番

RF2060S 1B 1012T - S2 4 18 A

サイズ・ローラ形式

列数・ハブ形式

作用歯数

スリーブ
締付ボルト本数

軸穴径

取付形式
(AまたはB)

数量

1 K

ロックsprocket Sタイプ

変更前形番

TPUN555-1000T Q - S 18 A

チェーン形式

作用歯数
歯先硬化仕様

ロックsprocket
Sタイプ

軸穴径

取付形式
(AまたはB)
注) 一部品種のみ

数量

1 K

変更後形番

TPUN555-1000T Q - S2 4 18 A

チェーン形式

作用歯数
歯先硬化仕様

スリーブ枠番
締付ボルト本数

軸穴径

取付形式
(AまたはB)
注) 一部品種のみ

数量

1 K

ドライブチェーン

小形コンベヤチェーン

大形コンベヤチェーン

sprocket・プーリ

ケーブルベヤ

トップチェーン

タイミングベルト