

Camion Max[®] CTカミオンマックス[®] [D6.5シリーズ・カムタイト[®]仕様]

≫カムタイト[®]仕様はバンドが不要です。詳しくは38頁をご参照ください。
 ≫表記以外のタイヤサイズのカムタイト[®]仕様も製作可能です。お問合せください。

シングル

ノーマルタイヤ用 (夏用タイヤ・ミックスタイヤ・オールシーズンタイヤ・スノータイヤ)

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-CX-S7793CT	6782	275/70R22.5	98,700	CXC79A	7	54	6.00	24.3
T-CX-S7791CT	6781	295/70R22.5	98,700	CXC79A	//	58	//	25.3
T-CX-S8794CT	6795	10.00R20, 11R22.5	107,000	CXC79A	8	60	//	27.1
T-CX-S8793CT	6796	11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5	107,000	CXC79A	//	62	//	27.6
T-CX-S8994CT	6794	315/80R22.5	112,000	CXC99AS	//	60	//	28.7

シングル

スタッドレスタイヤ用

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-CX-S7793CT	6782	285/60R22.5	98,700	CXC79A	7	54	6.00	24.3
T-CX-S7792CT	6783	275/70R22.5	98,700	CXC79A	//	56	//	24.8
T-CX-S7791CT	6781	275/80R22.5, 295/70R22.5	98,700	CXC79A	//	58	//	25.3
T-CX-S8794CT	6795	10.00R20, 11R22.5	107,000	CXC79A	8	60	//	27.1
T-CX-S8793CT	6796	295/80R22.5	107,000	CXC79A	//	62	//	27.6
T-CX-S8792CT	6793	11.00R20, 12R22.5	107,000	CXC79A	//	64	//	28.1
T-CX-S8994CT	6794	315/80R22.5	112,000	CXC99AS	//	60	//	28.7

トリプル

ノーマルタイヤ用 (夏用タイヤ・ミックスタイヤ・オールシーズンタイヤ・スノータイヤ)

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-CX-T6773CT	6892	245/70R19.5	146,000	CXC77AS	6	48	6.00	33.9
T-CX-T8795CT	6895	10.00R20, 11R22.5	187,000	CXC79A	8	60	//	48.8
T-CX-T8794CT	6893	11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5	187,000	CXC79A	//	62	//	49.7

トリプル

スタッドレスタイヤ用

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-CX-T6772CT	6891	245/70R19.5	146,000	CXC77AS	6	50	6.00	36.6
T-CX-T8794CT	6893	10.00R20, 11R22.5, 295/80R22.5	187,000	CXC79A	8	62	//	49.7
T-CX-T8793CT	6894	11.00R20, 12R22.5	187,000	CXC79A	//	64	//	50.6

■選定にあたっての注意事項

- 注1. []印のタイヤサイズはノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤ共通です。
- 注2. []印 12R22.5 サイズのダンロップ製 SP090 については、ノーマルタイヤ用の T-CX-S8793CT、T-CX-T8794CT をご使用ください。
- 注3. トラクタトレラ・大荷重トラックにご使用ください。
- 注4. 大型・中型・小型バスにはライトマックスをおすすめします。(車両総質量 20トン以下)
- 注5. ダブルタイヤの複輪間隔が狭い車両があり、装着困難、および装着できない場合があります。
- 注6. 超偏平シングルタイヤ装着車両には、タイヤハウスのクリアランスが狭く装着不可場合があります。
- 注7. リットレッドタイヤ(更生・再生タイヤ)、海外メーカー製タイヤの場合、装着できない場合があります。
- 注8. []印 275/80R22.5 サイズのミシュラン製 XGW については、T-CX-S8794CT をご使用ください。