

# V-LUG CHAIN



## Vラグ®チェーン [カムタイト®仕様]

≫ Vラグ®チェーンはカムタイト®仕様が標準となっています。  
カムタイト®仕様はバンドが不要です。詳しくは 38 頁をご参照ください。

### シングル

ノーマルタイヤ用 (夏用タイヤ・ミックスタイヤ・オールシーズンタイヤ・スノータイヤ)

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-VB-□-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-VB-2945	3945	10.00R20, 11.1R20, 11R22.5, 275/80R22.5	133,000	6841	14	60注6	7.90	32.2
T-VB-2951	3951	11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5 315/80R22.5	142,000	6839	//	//注6	//	34.0

### シングル

スタッドレスタイヤ用

タイヤチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	標準適合タイヤサイズ	希望価格 円(ペア) ※税抜き	クロスチェーン		サイドチェーン		概略質量 kg(ペア)
				形番 (T-VB-□-CRS)	段数	リンク数	線径mm	
T-VB-S2945	8945	10.00R20, 11R22.5, 11.1R20	143,000	6841	15	62注6	7.90	34.5
T-VB-2951	3951	295/80R22.5	142,000	6839	14	60注6	//	34.0
T-VB-S2951	8951	11.00R20, 12R22.5, 315/80R22.5	151,000	6839	15*	62注6	//	35.2

#### ■選定にあたっての注意事項

- 注 1. [ ]印のタイヤサイズはノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤ共通です。
- 注 2. クロスチェーン段数欄に※印のあるものは、クロス取付ピッチが変則になっています。
- 注 3. [ ]印 12R22.5 サイズのダンロップ製 SP090 については、ノーマルタイヤ用の T-VB-2951 をご使用ください。
- 注 4. トラクタトラレーラには使用できません。(短距離走行でラグの飛散やチェーンの破断が生じる場合があります。カミオンマックスをおすすめします。)
- 注 5. 車両総質量 20~25 トンのときはトラックファイブまたはカミオンマックス、25 トン以上のときはカミオンマックスをご使用ください。
- 注 6. サイドチェーン内側は、プレート EZ フック仕様になっています。仕様内容は、カタログの 55 頁にてご確認ください。(編成例)
- 注 7. リトルレッドタイヤ(更生・再生タイヤ)、海外メーカー製タイヤの場合、装着できない場合があります。

## Vラグ®用 クロスチェーン

●クロスフック単体の販売はしていません。

クロスチェーン 形番	品番 (照会コードNo.)	希望価格 円(本) ※税抜き	線径mm		リンク数	概略質量 kg(本)	出荷単位 (本)
			クロス	フック			
T-VB-6841-CRS	8841	3,800	7.92	9.50	9	0.72	25
T-VB-6839-CRS	8839	4,100	//	//	10	0.77	



## 荷姿と入り数

区分	荷姿	入り数
Vラグ	シングル	麻袋 1ペア
	クロスチェーン	// 25本

ご使用のタイヤサイズに適合するかご確認の上、必ず走行前に装着確認ください。

S  
ラ  
グ  
チ  
ェ  
ー  
ン

ト  
ラ  
ッ  
カ  
ー  
フ  
ァ  
イ  
ブ

ラ  
イ  
ト  
マ  
ッ  
ク  
ス

カ  
ミ  
オ  
ン  
マ  
ッ  
ク  
ス

V  
ラ  
グ  
チ  
ェ  
ー  
ン

ア  
ク  
セ  
サ  
リ